



Korrosionsschutzwachs

Beschreibung: Hochkriechfähiges Langzeit-Korrosionsschutzwachs auf der Basis spezieller Wachse und Kohlenwasserstoffe.

Kenndaten: Dichte: ca. 0,78 g/cm³ Farbe: weiß

Bereich: Schützt alle rostgefährdeten Teile, auch phosphatierte und benzinbeständige, lackierte Flächen bei Lagerung, Transport und praktischem Betrieb an Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Erfolg: **Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit, Schwitzwasser, Betauung, Regen, Salzwasser, feuchter Luft und aggressiver Atmosphäre**
Ausgeprägtes Kriechvermögen
Dringt in Überlappungen und Falze ein
Korrosionsschutz auf blankem und phosphatiertem Eisen und Stahl
Entfernbar mit Kaltreiniger (Art.Nr. 631)

Anwendung: Auf die zu schützenden, gereinigten und trockenen Metalloberflächen durch Tauchen, Spritzen oder Streichen flächendeckend aufbringen. Bei hohen Anforderungen mehrschichtig dünn auftragen.

Material: Metall, öl- und benzinbeständige Materialien werden nicht angegriffen.

Ökologie: Umweltinformation

Phosphatfrei

Aromatenfrei

Umweltneutrale Verpackung (PE)

Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Hinweis: Gefahrensymbol „Xn“ (gesundheitsschädlich), Entzündlich.

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre.

Verbrauch: 5-10 ml je m² und Auftrag

Packungen: Kanister 10 Liter

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.