Bisorbat
Öl- und Chemikalienbinder
Gruppe „R“

Beschreibung: Stark saugfähiges, nicht brennbares Öl- und Chemikalienbindemittel. Geeignet für die meisten flüssigen Chemikalien, einschließlich Säuren und Laugen. Sehr gutes Absorptionsvermögen. Nicht für Gewässer geeignet.

Kenndaten: Kalzinierte Diatomeenerde (Kieselgur)

Feinkornanteil (< 0,125 mm):	2,3 %
Schüttgewicht:	ca. 588 g/l
Aufnahmekapazität:	1 l Bisorbat bindet 0,41 l Öl
	1 kg Bisorbat bindet 0,57 kg Öl

Bereich: Straßen, sonstige Verkehrsflächen, chemische Industrie

Bisorbat besteht zu 100 % aus natürlich vorkommender Diatomeenerde.

Der Inhalt entspricht den Anforderungen der Arbeitsblätter DWA-A 716-1:2024-11 und DWA-A 716-9:2024-11 für die Gruppe „R“.

Entsorgung: Verunreinigte Bindemittel sind mit der gleichen Vorsicht zu behandeln und zu lagern wie die absorbierten Schadstoffe. Verbrauchte Bindemittel sind von der gereinigten Fläche grundsätzlich vollständig und zeitnah zu entfernen, in geeigneten Behältnissen zu sammeln und diese in Übereinstimmung mit geltendem Recht zu beschriften und zu entsorgen.

Verpackung: 10 kg Sack

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.

Vogelmann Chemie GmbH · Heilbronner Straße 28 · 74564 Crailsheim
Tel.: (07951) 91 30-0 · Fax: (07951) 91 30-30 · www.vogelmann-chemie.de · info@vogelmann-chemie.de