



Holzgleit

Beschreibung: Zur Neutralisierung von Harz. Silikon- und wachsfrei.

Kenndaten: Dichte: ca 0,79 g/cm³

Farbe: transparent

Bereich: Einsetzbar auf allen Holzbearbeitungsmaschinen als Gleitfilm und zur Neutralisierung von Harz.

- Erfolg:** ⇒ **Verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen**
⇒ **Verdrängt Feuchtigkeit**
⇒ **Reinigt Einstellräder, Handspindeln und Maßanschlüge**
⇒ **Kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl**

Anwendung: Holzgleit mit einer Sprühflasche oder einem Pinsel gleichmäßig und dünn auf den Maschinentisch oder das Gerät auftragen. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Hinweis: Holzgleit darf nicht direkt auf die Werkstückoberfläche aufgetragen werden. Bei lackierten Teilen sind Vorversuche erforderlich.

Ökologie: Umweltinformation

- ⇒ **Aromatenfrei**
⇒ **Umweltneutrale Verpackung (PE)**

Verpackung völlig restentleert über das Duale System Deutschland entsorgen (Grüner Punkt).

Gefahren- H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

hinweise: H 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre (siehe Packungsaufdruck).

Packungen: Flaschen 1000 ml, Kanister 5 L

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten. Mai 09

Produktinformation Art. Nr. 944

Spezialprodukt

Vogelmann Chemie GmbH · Heilbronner Straße 28 · 74564 Crailsheim

Tel.: (07951) 91 30-0 · Fax: (07951) 91 30-30 · www.vogelmann-chemie.de · info@vogelmann-chemie.de