



Industriereiniger Werocal

Beschreibung: Wassermischbarer Universal- und Kaltreiniger mit hoher Lösekraft und hoher Emulgierkapazität bei mineralöhlhaltigen Verschmutzungen. Enthält keine Säuren und Ätzalkalien. Nicht brennbar.

Kenndaten: Dichte: ca. 1,03 g/cm³

pH-Wert: ca. 12,5

Bereich: Werkstattböden, Maschinenräume, Montagehallen, Garagen, Gruben, Motorenteile, Chassis, Fahrzeuge, Planen, Felgen, Tankanlagen, Kacheln, Fliesen, Waschbecken u.s.w. in Industrie und Gewerbe.

- Erfolg:** ⇒ **Entfernt porentief Öl, Fett, Ruß, Bremsenabrieb, Harz, Lackreste**
⇒ **Zeitsparend: Aufsprühen – einwirken lassen - abspritzen**
⇒ **Wirtschaftlich durch Konzentrat**
⇒ **Geruchsneutral, korrosionshemmend**

Anwendung: Reinigungslösung ansetzen und mit Sprühpistole, Pinsel, Bürste oder Schwamm auf verunreinigter Fläche auftragen. Bei starker Verschmutzung 5 Minuten einwirken lassen, schrubben oder bürsten. Mit Wasser abwaschen oder mit starkem Wasserstrahl abspritzen. Packungsangaben beachten

Dosierung:	<u>Verdünnung</u>	<u>Zugabe zu 10 L Wasser</u>
Leichte Verschmutzung	1 : 20	0,5 Liter
Normale Verschmutzung	1 : 10	1 Liter
Starke Verschmutzung	1 : 5	2 Liter
Starke Ablagerungen	unverdünnt	-

Material: Konzentrat nicht auf Aluminium, Zink oder alkaliempfindliche Flächen länger einwirken lassen.

Ökologie: Umweltinformation

- ⇒ **Biologisch abbaubare Tenside**
(vollständig abbaubar nach Anhang III Detergenzien-Verordnung)
⇒ **Aromatenfrei**
⇒ **Ohne Konservierungsmittel**
⇒ **Umweltneutrale Verpackung**
Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Gefahren- H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
hinweis: Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre.

Packungen: Kanister 22 kg brutto, Faß 220 kg brutto.

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.