Kühlerfrostschutz-Frostop

Beschreibung: Kühl- und Wärmeübertragungsflüssigkeit in Verbrennungsmotoren auf der Basis von Ethylenglykol. Frei von schädlichen Stoffen wie Nitriten, Phosphaten und Aminen. Mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar. Schützt ganzjährig gegen Frost und Korrosion. Nur für gewerbliche Anwender.

Kenndaten: Dichte: ca. 1,12 g/cm^3 Farbe: violett pH-Wert: ca. 8

Bereich: Abgestimmt auf das Kühlsystem in Motoren aus Gußeisen, Aluminium oder aus der Kombination von beiden Metallen und in Kühlsystemen aus Aluminium- oder Kupferlegierungen.

Erfolg:
- ⇨ **Effizienter Langzeitschutz für den Motor und das Kühlsystem**
- ⇨ **Schützt vor Rost und Ablagerungen**
- ⇨ **Schützt ganzjährig gegen Frost und Korrosion**
- ⇨ **Vermindert Schaumbildung**

Anwendung: Sicherer Frost- und Korrosionsschutz wird ab 30 Vol-% Kühlerfrostschutz Frostop in Wasser gewährleistet. Kühlerfrostschutz-Frostop vor dem Einfüllen vorzugsweise mit enthärtetem Wasser mischen.

		Frostop	**Wasser**	**Frostschutz bis**
Mindestkonzentration	30%	3,0 Liter	7,0 Liter	-15 °C
	33%	3,3 Liter	6,7 Liter	- 18 °C
	40%	4,0 Liter	6,0 Liter	- 25 °C
	44%	4,4 Liter	5,6 Liter	-30 °C
	50%	5,0 Liter	5,0 Liter	- 37 °C

Kontrolle: Bei Flüssigkeitsverlust oder im Herbst mit Spindel oder Frostschutzprüfer (für Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis) die Frostsicherheit nachprüfen.

Hinweis: Praxisbewährt und freigegeben von vielen Pkw und Lkw-Herstellern.
Freigaben unter anderer Bezeichnung: Audi, Ford, Porsche, VW.

Ökologie: Umweltinformation
- ⇨ **Ethylenglykol ist biologisch abbaubar**
- ⇨ **Amin-, nitrit, phosphat- und silikatfrei**
- ⇨ **Umweltneutrale Verpackung PE**

Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen
Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre.

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.

Vogelmann Chemie GmbH · Heilbronner Straße 28 · 74564 Crailsheim
Tel.: (07951) 91 30-0 · Fax: (07951) 91 30-30 · www.vogelmann-chemie.de · info@vogelmann-chemie.de

Packungen: Kanister 10 Liter

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.

Vogelmann Chemie GmbH · Heilbronner Straße 28 · 74564 Crailsheim
Tel.: (07951) 91 30-0 · Fax: (07951) 91 30-30 · www.vogelmann-chemie.de · info@vogelmann-chemie.de