Eislöser und Gefrierschutz AF

Beschreibung: Klare, leicht viskose Flüssigkeit, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar. Greift Metalle wie Eisen und Stahl chemisch nicht an. Salzfrei. Hat keine Düngewirkung.

Kenndaten: Dichte: ca. 1,07 g/cm^3 pH-Wert: ca. 7

Bereich: Beseitigt und verhindert Eisbildung auf befestigten Flächen, Hofeinfahrten, Rampen, Schiebetoren und auf Räumerbahnen in Kläranlagen. Schilder können eisfrei gehalten werden.

Wirkung: Unverdünnt: Bis ca. -40 °C. Verdünnt 1:1 mit Wasser: Bis ca. -14 °C.

Material: Geeignet für alle nicht wasseraufnehmenden und frost- und taumittelbeständigen Steine wie Granit, Kies oder Porphyr. Bei wasseraufnehmenden Steinen oder nicht taumittelbeständigem Beton werden Frostschäden durch AF nicht verhindert.
Wie bei jedem Auftaumittel kann eine Erosion der Materialoberfläche auftreten, z. B. durch die rasche Unterkühlung beim Aufbringen oder häufige Frost-Tau-Wechsel, weshalb wir Haftungsansprüche ausschließen.
Metalle, Asphalt, Beton, Gummi, Textilien werden chemisch nicht angegriffen. Kunststoffe sind in der Regel beständig. Eine Angabe für Beständigkeit kann bei der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Sorten nicht gegeben werden.

Erfolg:
- ⇨ **Entfernt selbsttätig Eis und Schnee**
- ⇨ **Verhütet die Bildung von Eis und Reif bei vorbeugender Anwendung**
- ⇨ **Verursacht an Pflanzen keine Schäden wie durch Salz, keine Überdüngung**
- ⇨ **Beeinflusst die Klärwirkung und die biologischen Vorgänge in Kläranlagen nicht nachteilig**
- ⇨ **Nicht korrosiv**

Anwendung: Dünn aufgießen. Nicht auf begangenen Flächen mit glattem Untergrund, wie z. B. polierte Steinflächen, ausbringen. Nicht zusammen mit Bodenheizungen oder auf beheizten Flächen anwenden.

Ökologie: Umweltinformation
- ⇨ **Phosphatfrei - Salzfrei**
- ⇨ **Umweltneutrale Verpackung (PE)**
  Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Haltbarkeit: Mindestens 3 Jahre.

Gefahrenhinweise: H 302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H 373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verbrauch: 2-4 Liter je 100 m^2 Fläche.

Packungen: Kanister 22 kg brutto.

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.

Vogelmann Chemie GmbH · Heilbronner Straße 28 · 74564 Crailsheim
Tel.: (07951) 91 30-0 · Fax: (07951) 91 30-30 · www.vogelmann-chemie.de · info@vogelmann-chemie.de