



Graffiti-Entferner PR

Graffiti-Entferner und Lackabbeizer

Beschreibung: Intensiver Farblöser und Lackabbeizer in viskoser Form aus biologisch abbaubarer schnelllösender Lösemittelkombination und Emulgatoren. Säure- und laugenfrei.

Kenndaten: Dichte: ca. 0,90 g/cm³

Bereich: Zum Entfernen von Graffiti und zum Abbeizen von Farben und Lacken auf Beton, Putz, Metall, Holz und Glas. Hervorragend geeignet zum schnellen Entfernen von kleinen Lackflächen wie z.B. auf Glasscheiben, Rahmen, Türen, Balkonen, Metallflächen.

Nicht auf vollwärmeschutzisolierten Flächen anwenden.

Erfolg: ⇒ Entfernt selbsttätig Sprühlacke, Farben, Lacke, Filzstifte

⇒ Dringt in Poren und Vertiefungen ein

⇒ Haftet auch an senkrechten Flächen und Decken

⇒ Auftragen - kurz einwirken lassen - abwaschen

Anwendung: Farbflächen vollständig und dick mit Pinsel oder Bürste bestreichen und ca. 2 Minuten (Lacke 5-15 Minuten) einwirken lassen. Bürsten, mit Hochdruck abspritzen oder mit Wasser und Bürste abwaschen. Bei rauen oder sehr porösen Flächen nach Trocknung bei Bedarf Anwendung wiederholen. Packungsangaben beachten.

Ökologie:Umweltinformation

⇒ Biologisch abbaubare Lösemittel und Emulgatoren

⇒ Frei von Aromaten und Kohlenwasserstoffen

⇒ Umweltneutrale Verpackung (PE)

Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Gefahren- H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

hinweise: H 319 Verursacht schwere Augenreizung.

H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahr.

Verbrauch: Glatte Flächen: 200 - 400 ml je m²

Poröse Flächen: 400 - 600 ml je m²

Packungen: Kanister 5 Liter

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.

Produktinformation Art. Nr. 659

Oktober 25

Straße, Gebäude, Fläche

Vogelmann Chemie GmbH · Heilbronner Straße 28 · 74564 Crailsheim

Tel.: (07951) 91 30-0 · Fax: (07951) 91 30-30 · www.vogelmann-chemie.de · info@vogelmann-chemie.de