



Korrosionsschutzwachs

Beschreibung: Hochkriechfähiges Langzeit-Korrosionsschutzwachs auf der Basis spezieller Wachse und Kohlenwasserstoffe.

Kenndaten: Dichte: ca. 0,78 g/cm³ Farbe: farblos

Bereich: Schützt alle rostgefährdeten Teile, auch phosphatierte und benzinbeständige, lackierte Flächen bei Lagerung, Transport und praktischem Betrieb an Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Erfolg: ⇒ **Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit, Schweißwasser, Betauung, Regen, Salzwasser, feuchter Luft und aggressiver Atmosphäre**

⇒ **Ausgeprägtes Kriechvermögen**

⇒ **Dringt in Überlappungen und Falze ein**

⇒ **Korrosionsschutz auf blankem und phosphatiertem Eisen und Stahl**

⇒ **Entfernbar mit Kaltreiniger (Art.Nr. 631)**

Anwendung: Auf die zu schützenden, gereinigten und trockenen Metalloberflächen durch Tauchen, Spritzen oder Streichen flächendeckend aufbringen. Bei hohen Anforderungen mehrschichtig dünn auftragen.

Material: Metall, öl- und benzinbeständige Materialien werden nicht angegriffen.

Ökologie: Umweltinformation

⇒ **Phosphatfrei**

⇒ **Aromatenfrei**

⇒ **Umweltneutrale Verpackung (PE)**

Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Gefahren- H 226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

hinweise: H 304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H 336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre.

Verbrauch: 5-10 ml je m² und Auftrag

Packungen: Kanister 5 und 30 Liter

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.

Produktinformation Art. Nr. 623

Oktober 25

Instandhaltung / Metallverarbeitung

Vogelmann Chemie GmbH · Heilbronner Straße 28 · 74564 Crailsheim

Tel.: (07951) 91 30-0 · Fax: (07951) 91 30-30 · www.vogelmann-chemie.de · info@vogelmann-chemie.de