



Industriereiniger Werocal

Beschreibung: Wassermischbarer Universal- und Kaltreiniger mit hoher Lösekraft und hoher Emulgierkapazität bei mineralöhlhaltigen Verschmutzungen. Enthält keine Säuren und Ätzalkalien. Nicht brennbar.

Kenndaten: Dichte: ca. 1,04 g/cm³

pH-Wert: ca. 12,5

Bereich: Werkstattböden, Maschinenräume, Montagehallen, Garagen, Gruben, Motorenteile, Chassis, Fahrzeuge, Planen, Felgen, Tankanlagen, Kacheln, Fliesen, Waschbecken u.s.w. in Industrie und Gewerbe.

Erfolg: ⇒ **Entfernt porentief Öl, Fett, Ruß, Bremsenabrieb, Harz, Lackreste**
⇒ **Zeitsparend: Aufsprühen – einwirken lassen - abspritzen**
⇒ **Wirtschaftlich durch Konzentrat**
⇒ **Geruchsneutral, korrosionshemmend**

Anwendung: Reinigungslösung ansetzen und mit Sprühpistole, Pinsel, Bürste oder Schwamm auf verunreinigter Fläche auftragen. Bei starker Verschmutzung 5 Minuten einwirken lassen, schrubben oder bürsten. Mit Wasser abwaschen oder mit starkem Wasserstrahl abspritzen. Packungsangaben beachten

Dosierung:	<u>Verdünnung</u>	<u>Zugabe zu 10 L Wasser</u>
Leichte Verschmutzung	1 : 20	0,5 Liter
Normale Verschmutzung	1 : 10	1 Liter
Starke Verschmutzung	1 : 5	2 Liter
Starke Ablagerungen	unverdünnt	-

Material: Konzentrat nicht auf Aluminium, Zink oder alkaliempfindliche Flächen länger einwirken lassen.

Ökologie: Umweltinformation

⇒ **Biologisch abbaubare Tenside**
(vollständig abbaubar nach Anhang III Detergenzien-Verordnung)
⇒ **Aromatenfrei**
⇒ **Ohne Konservierungsmittel**
⇒ **Umweltneutrale Verpackung**
Kann schadlos recycelt, deponiert oder verbrannt werden.

Gefahren- H 290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

hinweis: H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre.

Packungen: Kanister 22 kg brutto, Faß 220 kg brutto.

Diese Produktinformation wurde auf Grund umfangreicher Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Änderungen auf Grund neuer Erkenntnisse bleiben vorbehalten.

Produktinformation Art. Nr. 648	Oktober 25	Industriereinigung
---------------------------------	------------	--------------------

Vogelmann Chemie GmbH · Heilbronner Straße 28 · 74564 Crailsheim

Tel.: (07951) 91 30-0 · Fax: (07951) 91 30-30 · www.vogelmann-chemie.de · info@vogelmann-chemie.de